

# null Mode 3, droit, 8m

## Allgemeines

Bestell-Nr.:	E-331511X080B
Exécution côté véhicule	type 2, type 2, CA triphasé
Règlements / normes	null

## Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Disposition des phases	null
Intensité	20A
	null
	null
	null
	null
Indice de protection enfiché	IP44
Indice de protection avec capuchon de protection	IP44
	null
	null
	null
	null
Matériau de la surface de contact	Ag
Matériau du boîtier	null
Couleur côté véhicule	coque centrale noire, coque supérieure alumin. gris, coque inférieure noire
Couleur côté infrastructure	coque centrale noire, coque supérieure alumin. gris, coque inférieure noire

## Ladeleitung

Puissance de charge	11kW
	null
	null
	null
	null
	null

## Ladeleitung

	null
Longueur du câble	8m
	null
Couleur du câble	noir
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.