

Ladesteckdose mit Verriegelungsaktuator, Fronteinbau

Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-83200-32E0700A
Schautart	IP54
Polanzahl	3p+N+PE und PP+CP
Stromstärke bis zu	32A
Stromstärke der Steuerkontakte	2A
Bemessungsbetriebsspannung	200/346-240/415V
Bemessungsbetriebsspannung der Steuerkontakte	30V
Isolationsspannung	500V
Mittlere Lebensdauer MTTF	>10.000 Steckzyklen ohne Last
Kontakte	Messing versilbert
Anschlussstechnik	mit gecrimpten Kontakt
Gehäusematerial	verstärkter thermoplastischer Formstoff
Gehäusefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005

Aktuator - Verriegelungssysteme

Polanzahl	4p
Nennspannung	12V DC
Betriebsspannung	9V - 16V DC
Maximale Stromaufnahme	1,0A
Leerlaufstrom	80mA +/- 30mA / 12V
Stellzeit	430ms < t < 6s Spannungs- und Temperaturabhängig nicht geeignet für Dauerhafte Spannungsversorgung
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +90°C
Lebensdauer	50.000 Schaltzyklen gesamt
Befestigungselement	fixierbares Stecksystem

Anschlussabelle - Aktuator

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.